



- NOTES:
- 1.0 PLATING:
    - 1) Contact plating: brass Au3u" over 50-120u" Ni
    - 2) Spring: SUS
    - 3) Housing: PA46
  - 2.0 Rated voltage (Per Contact): 12 Volts
  - 3.0 Rated Current (Per Contact): 1A
  - 4.0 Insulation Resistance: 100MEGAOHMS Minimum
  - 5.0 Dielectric Withstanding Voltage: 100VRMS At 60HZ
  - 6.0 Contact Resistance: 30mΩ maximum before fest and 60mΩ maximum after test at pogo pin working stroke
  - 7.0 Recommended Working Stroke&Force:
    - 1) Stroke 0.6mm(Per Contact): 60gfMax
  - 8.0 Mechanical life:
    - 1) Mechanical life: 30, 000 Cycles Min
  - 9.0 Working Temperature Range: -30~85°

**POMAGTOR**  
磁性連接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司  
Pomagtor Precision Electronics

模具编号		模仁编号	
-----		-----	
-----		-----	
-----		-----	
序号	变更描述	原因	设计者
1	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----

描述	DSL4PIN 支架连接器, PH2.54, 2.0*6.0		料号	HY91.00178-001	图档编号	-----	单位	mm	版本	A0
料号	DSL4PIN 支架连接器, PH2.54, 2.0*6.0		料号	HY91.00178-001	图档编号	-----	单位	mm	版本	A0
视角			料号	HY91.00178-001	图档编号	-----	单位	mm	版本	A0
视图			料号	HY91.00178-001	图档编号	-----	单位	mm	版本	A0
未标注尺寸公差: +/-.0.15	未标注角度公差: +/-.2°		料号	HY91.00178-001	图档编号	-----	单位	mm	版本	A0
未标注角度公差: +/-.2°	未标注尺寸公差: +/-.0.15		料号	HY91.00178-001	图档编号	-----	单位	mm	版本	A0